

FEST MONTIERTE WASCHMASCHINEN

THW 11 · 14 · 18



STANDARDFUNKTIONEN UND MERKMALE

- Fix montiert, mittlere Schleuderrzahl
- Hoher G-Faktor: 200 G
- Große Türöffnung für einfaches Be- und Entladen
- Waschmittelfach mit 4 Kammern
- Serienmäßig ausgerüstet für automatische Waschmitteldosierung
- Innen- und Außentrommel aus robustem und langlebigem, hochwertigem Edelstahl AISI 304
- Hochflexible und frei programmierbare Steuerung mit moderner 4,3-Zoll-Touchscreen-Steuerung für einfache Bedienung und perfekte Organisation Ihres Wäschereibetriebs
- 8 Dosierungssignale
- Intelligentes Wiegesystem für optimale Beladung
- Geringer Wasserverbrauch
- USB-Anschluss an der Vorderseite für schnelle Datenübertragung
- Electronic control of imbalance with frequency control
- Elektronische Unwuchtsteuerung mittels Frequenzregelung

OPTIONEN

- Gegenüberliegende Türöffnung
- Münz- oder Chipcoin-Version
- Außengehäuse aus rostfreiem Stahl AISI 304
- Frontplatte aus Edelstahl AISI 304
- Drittes Einlassventil für weiches Wasser
- Doppeltes Ablassventil
- 6 zusätzliche Dosierungssignale
- Bodenverankerungsbasis

TOLON

FEST MONTIERTE WASCHMASCHINEN

THW 11 · 14 · 18

MODELL	EINHEITEN	THW 11	THW 14	TWE 18			
TROMMEL							
Ladekapazität 1:9 / 1:10	Kg	11 / 10	14 / 13	20 / 18			
Volumen	l	100	130	180			
Durchmesser	mm	620	620	700			
Tiefe	mm	330	430	470			
ALLGEMEINE DETAILS							
Wasch- / Schleudergeschwindigkeit	r.p.m.	50 / 762	50 / 762	50 / 714			
G-Kraft	-	200	200	200			
Maximale übertragene Kraft	KN	2,0 ±3	2,31 ±4	2,63 ±5			
Frequenz-dynamische Kraft	Hz	8,93	8,93	8,42			
Geräuschpegel	dB	<70	<70	<70			
Version für Münzwäschereibetriebe	-	Yes	Yes	Yes			
Doppelter Abfluss	-	No	Opt	Opt			
Wägesystem / Kippsystem	-	No / No	No / No	No / No			
TÜR							
Höhe mittlere Tür/ Türhöhe	mm	570 / 310	570 / 310	655 / 348			
Durchmesser	mm	373	373	460			
LEISTUNG							
Motor	kW	1,1	1,1	2,2			
Elektrische Heizleistung	kW	6	9	12			
Elektrische Gesamtleistung (elektrisches Modell)	kW	6,3	9,5	12,75			
Elektrische Gesamtleistung (hw, Dampfmodell)	kW	1,1	1,1	2,2			
ANSCHLÜSSE							
		ELEKTRISCH	DAMPF / HEIßWASSER	ELEKTRISCH	DAMPF / HEIßWASSER	ELEKTRISCH	DAMPF / HEIßWASSER
Spannung 230 V- I + N + T	N° x mm ² / A	2x4+T / 32A	2x1,5+T / 6A	2x10+T / 50A	2x1,5+T / 6A	2x16+T / 63A	2x1,5+T / 10A
Spannung 230 V- III + T	N° x mm ² / A	3x2,5+T / 20A	-	3x4+T / 32A	-	3x6+T / 40A	-
Spannung 400 V- III + N + T	N° x mm ² / A	4x1,5+T / 16A	-	4x1,5+T / 16A	-	4x2,5+T / 20A	-
Dampfanschluss (Dampfmodell)	inch		1/2"		1/2"		1/2"
Maximaler Dampfverbrauch (Dampfmodell)	Kg/Std.		7		8,5		12
Wasserzulauf	inch		3/4"		3/4"		3/4"
Druck der Wasserhauptleitung	Kgs/cm ²		2-4		2-4		2-4
Maximaler Wasserverbrauch*	l/Std.		59,8		79,4		118,70
Abfluss	inch		3"		3"		3"
Abflusskapazität	l/min		200		200		200
ABMESSUNGEN / VERPACKUNGSGRÖSSE							
Nettobreite / Bruttobreite	mm		719 / 800		719 / 800		788 / 840
Nettotiefe / Bruttotiefe	mm		684 / 850		830 / 990		840 / 1.010
Nettohöhe / Brutttohöhe	mm		1.158 / 1.350		1.158 / 1.350		1.307 / 1.500
Nettogewicht / Bruttogewicht	kg		217 / 225		239 / 247		281 / 301
Volumen	m ³		1,07		1,07		1,27

* Programm Nr. 20, 75 % Beladung

TOLON behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung Änderungen an den Maschinen und den Spezifikationen in diesem Datenblatt vorzunehmen. Die Angaben und Fotos dienen nur zu Informationszwecken und sind niemals verbindlich.